

### JV200 Series



La serie JV200 de impresoras ecosolventes de rollo a peaje de Mimaki son modelos asequibles y de nivel básico que pueden producir impresiones en interiores y exteriores en una amplia selección de soportes, como rotulaciones de vehículos, pancartas, murales de pared y pósters. Se pueden configurar en anchos de 54 y 64 pulgadas y ofrecen juegos de tinta duales de 4 u 8 colores

### Especificaciones

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Garantía NA</b>       | 3 años de cobertura, 1 año de garantía, 2 años de Parts Plus+ |
| <b>Garantía LATAM</b>    | Cobertura de 2 años                                           |
| <b>Cabezas</b>           | 1                                                             |
| <b>Tipo de cabeza</b>    | Piezoeléctrico a pedido                                       |
| <b>Tecnología Dropet</b> | Variable/Escala de grises                                     |
| <b>Serie Head</b>        | 330                                                           |

*Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.*

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Disposición de cabezales</b> | Soltero                             |
| <b>Canales</b>                  | 8                                   |
| <b>Boquillas por canal</b>      | 400                                 |
| <b>Boquillas de impresión</b>   | 1 cabezal x 400 boquillas x 8 filas |
| <b>Resolución de impresión</b>  | 1200 X 1200                         |
| <b>Tamaño mínimo de punto</b>   | 3 pl                                |
| <b>Head Gap</b>                 | Manual 0,5 mm Adj. (1,5/2,0)        |

| <b>Ancho Multimedia Máximo</b>              | <b>JV200-130</b>                               | <b>JV200-160</b>                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | 1371,00 mm (53,98 pulgadas)                    | 1620,00 mm (63,78 pulgadas)                                                             |
| <b>Grosor máximo del soporte</b>            | 1,00 mm (0,04 pulgadas)                        |                                                                                         |
| <b>Max Media Dia</b>                        | 180,00 mm (7,09 pulgadas)                      |                                                                                         |
| <b>Peso máximo de media 1</b>               | 25 kg o menos                                  |                                                                                         |
| <b>Peso máximo de media 2</b>               | 45 kg o menos con OPT-J0502                    |                                                                                         |
| <b>Núcleos multimedia</b>                   | 2 pulgadas, 3 pulgadas                         |                                                                                         |
| <b>Ancho máximo de impresión</b>            | 1361,00 mm (53,58 pulgadas)                    |                                                                                         |
| <b>Panel de control LCD en color</b>        | Sí                                             |                                                                                         |
| <b>Unidad de control de boquillas (NCU)</b> | Sí                                             |                                                                                         |
| <b>Corte integrado de medios</b>            | Sí                                             |                                                                                         |
| <b>Calentadores multimedia</b>              | 3: Preimprimir, publicar                       |                                                                                         |
| <b>Cortado de identidad</b>                 | Sí                                             |                                                                                         |
| <b>RASGAR</b>                               | RasterLink 7                                   |                                                                                         |
| <b>Diseño</b>                               | Sencillo: Crear                                |                                                                                         |
| <b>PICTO</b>                                | Sí                                             |                                                                                         |
| <b>Acceso remoto (MRA) de Mimaki</b>        | Sí                                             |                                                                                         |
| <b>Interfaz de conexión</b>                 | Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad |                                                                                         |
| <b>Dimensiones</b>                          | <b>JV200-130:</b>                              | 2520,00 mm (99,21 pulgadas) x 748,00 mm (29,45 pulgadas) x 1370,00 mm (53,94 pulgadas)  |
|                                             | <b>JV200-160:</b>                              | 2770,00 mm (109,06 pulgadas) x 748,00 mm (29,45 pulgadas) x 1370,00 mm (53,94 pulgadas) |

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

| Peso                                 | JV200-130                                                                                                                          | JV200-160                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                      | 136,65 libras (130,00 kg)                                                                                                          | 148,70 libras (140,00 kg) |
| <b>Potencia requerida</b>            | Corriente alterna (100 ~ 120 V/200 ~ 240 V $\pm$ 10%) $\times$ 2 50/60 Hz $\pm$ 1 Hz                                               |                           |
| <b>Consumo de energía: máximo</b>    | 1320 W x2                                                                                                                          |                           |
| <b>Consumo de energía: promedio</b>  | 1000 W o menos                                                                                                                     |                           |
| <b>Consumo de energía: sueño</b>     | 4,5 W o menos                                                                                                                      |                           |
| <b>En espera</b>                     | No más de 45 dB                                                                                                                    |                           |
| <b>Funcionamiento continuo</b>       | No más de 59 dB                                                                                                                    |                           |
| <b>Temperatura</b>                   | 68-86 F (20-30 C)                                                                                                                  |                           |
| <b>Precisión garantizada</b>         | 68-77 F (20-25 C)                                                                                                                  |                           |
| <b>Humedad</b>                       | Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)                                                                        |                           |
| <b>Nivel de polvo</b>                | Equivale a un cargo general                                                                                                        |                           |
| <b>Velocidad máxima de impresión</b> | 226,81 pies cuadrados (22,00 metros cuadrados)                                                                                     |                           |
| <b>Modo de impresión MPS</b>         | 4 colores, 600 x 1200, 4 pases (tamaño 160)                                                                                        |                           |
| <b>Certificaciones de máquinas</b>   | VCCI clase A, FCC clase A, ETL IEC 62368-1, marcado CE (EMC, baja tensión, directiva de máquinas y RoHS), CB, Energy Star, RCM, KC |                           |
| <b>Tipo/color de tinta</b>           | Eco-Solvent   SS21 CMYK Lc, Lm, Lk, O, W   SS22 CMYK Lc, Lm, Lk, O, W                                                              |                           |

Visítenos en: <https://mimakilatam.com>

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc.

Rev. 6/29/26

*Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.*