

SWJ Series



La impresora disolvente de gran formato Mimaki SWJ-320 EA es un modelo de 3,2 metros diseñado para tiradas de producción. Puede contener un solo rollo de papel de hasta 128 pulgadas o dos rollos de papel de hasta 63,7 pulgadas cada uno e imprimir a velocidades de hasta 1475 metros cuadrados por hora

Especificaciones

Garantía LATAM	1 año
Cabezas	4
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido
Tecnología Dropet	Variable/Escala de grises
Disposición de cabezales	Tambaleado
Canales	4
Boquillas por canal	320
Boquillas de impresión	4 cabezales x 320 boquillas x 4 filas
Resolución de impresión	1200 X 1200
Tamaño mínimo de punto	7 p.m.
Head Gap	Manual Adj. (1,7/1,9/2,6/3,3 mm)
Ancho Multimedia Máximo	SWJ-320EA 3250,00 mm (127,95 pulgadas)
Grosor máximo del soporte	1,00 mm (0,04 pulgadas)

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Max Media Dia	250,00 mm (9,84 pulgadas)
Peso máximo de media 1	100 kg o menos
Peso máximo de media 2	18 kg o menos (eje de rollo pequeño)
Núcleos multimedia	2 pulgadas, 3 pulgadas
Ancho máximo de impresión	3200,00 mm (125,98 pulgadas)
Unidad de control de boquillas (NCU)	Sí
Corte integrado de medios	Sí
Calentadores multimedia	3: Preimprimir, publicar
Tanques de tinta	3 litros por color
Cortado de identidad	Sí
RASGAR	RasterLink 6 Plus
Interfaz de conexión	Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad
Dimensiones	SWJ-320EA: 512,99 pulgadas (5410,00 mm) x 39,17 pulgadas (995,00 mm) x 56,69 pulgadas (1440,00 mm)
Peso	SWJ-320EA 850,00 kg (1874,25 libras)
Potencia requerida	AC200:240 ± 10%, 50/60 Hz ± 1 Hz, 29 A o menos
Consumo de energía: máximo	6,9 kW o menos
Consumo de energía: promedio	6,9 kW o menos
Consumo de energía: sueño	6,9 kW o menos
En espera	58 dB o menos
Funcionamiento continuo	65 dB o menos
Temperatura	68-86 F (20-30 C)
Precisión garantizada	68-77 F (20-25 C)
Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)
Nivel de polvo	0,15 mg/m3 (equivalente al nivel normal de oficina)
Velocidad máxima de impresión	137,00 metros cuadrados (1474,66 pies cuadrados)
Modo de impresión MPS	4 colores, 300 x 600, 2 pases
Certificaciones de máquinas	VCCI Clase A/FCC Clase A/ETL UL 60950-1/ Marcado CE (EMC, baja tensión, directiva de maquinaria) /RoHS /Informe CB/REACH /EAC

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Visítenos en: <https://mimakilatam.com>

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc.

Rev. 6/29/26