

### SWJ Series



La impresora disolvente de gran formato Mimaki SWJ-320 EA es un modelo de 3,2 metros diseñado para tiradas de producción. Puede contener un solo rollo de papel de hasta 128 pulgadas o dos rollos de papel de hasta 63,7 pulgadas cada uno e imprimir a velocidades de hasta 1475 metros cuadrados por hora

### Especificaciones

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Garantía LATAM            | 1 año                                            |
| Cabezas                   | 4                                                |
| Tipo de cabeza            | Piezoeléctrico a pedido                          |
| Tecnología Dropet         | Variable/Escala de grises                        |
| Disposición de cabezales  | Tambaleado                                       |
| Canales                   | 4                                                |
| Boquillas por canal       | 320                                              |
| Boquillas de impresión    | 4 cabezales x 320 boquillas x 4 filas            |
| Resolución de impresión   | 1200 X 1200                                      |
| Tamaño mínimo de punto    | 7 p.m.                                           |
| Head Gap                  | Manual Adj. (1,7/1,9/2,6/3,3 mm)                 |
| Ancho Multimedia Máximo   | <b>SWJ-320EA</b><br>3250,00 mm (127,95 pulgadas) |
| Grosor máximo del soporte | 1,00 mm (0,04 pulgadas)                          |

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

|                                             |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Max Media Dia</b>                        | 250,00 mm (9,84 pulgadas)                                                                                                       |
| <b>Peso máximo de media 1</b>               | 100 kg o menos                                                                                                                  |
| <b>Peso máximo de media 2</b>               | 18 kg o menos (eje de rollo pequeño)                                                                                            |
| <b>Núcleos multimedia</b>                   | 2 pulgadas, 3 pulgadas                                                                                                          |
| <b>Ancho máximo de impresión</b>            | 3200,00 mm (125,98 pulgadas)                                                                                                    |
| <b>Unidad de control de boquillas (NCU)</b> | Sí                                                                                                                              |
| <b>Corte integrado de medios</b>            | Sí                                                                                                                              |
| <b>Calentadores multimedia</b>              | 3: Preimprimir, publicar                                                                                                        |
| <b>Tanques de tinta</b>                     | 3 litros por color                                                                                                              |
| <b>Cortado de identidad</b>                 | Sí                                                                                                                              |
| <b>RASGAR</b>                               | RasterLink 6 Plus                                                                                                               |
| <b>Interfaz de conexión</b>                 | Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad                                                                                  |
| <b>Dimensiones</b>                          | <b>SWJ-320EA:</b> 212.99 in (5410.00 mm) X 39.17 in (995.00 mm) X 56.69 in (1440.00 mm)                                         |
| <b>Peso</b>                                 | <b>SWJ-320EA</b><br>1874.25 lb (850.00 kg)                                                                                      |
| <b>Potencia requerida</b>                   | AC200 - 240 ± 10% , 50/60Hz ± 1Hz , 29A or less                                                                                 |
| <b>Consumo de energía: máximo</b>           | 6.9KW or less                                                                                                                   |
| <b>Consumo de energía: promedio</b>         | 6,9 kW o menos                                                                                                                  |
| <b>Consumo de energía: sueño</b>            | 6,9 kW o menos                                                                                                                  |
| <b>En espera</b>                            | 58 dB o menos                                                                                                                   |
| <b>Funcionamiento continuo</b>              | 65 dB o menos                                                                                                                   |
| <b>Temperatura</b>                          | 68-86 F (20-30 C)                                                                                                               |
| <b>Precisión garantizada</b>                | 68-77 F (20-25 C)                                                                                                               |
| <b>Humedad</b>                              | Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)                                                                     |
| <b>Nivel de polvo</b>                       | 0,15 mg/m3 (equivalente al nivel normal de oficina)                                                                             |
| <b>Velocidad máxima de impresión</b>        | 1474.66 sqft (137.00 sqm)                                                                                                       |
| <b>Modo de impresión MPS</b>                | 4 colores, 300 x 600, 2 pases                                                                                                   |
| <b>Certificaciones de máquinas</b>          | VCCI Class A / FCC Class A / ETL UL 60950-1 / CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive) / RoHS /CB Report / REACH /EAC |

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Visítenos en: <https://mimakilatam.com>

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc.

Rev. 6/29/26