UJV200-130



La **UJV200-130** es ideal para entornos de impresión que necesitan una salida UV-LED profesional en un espacio más compacto. Su ancho de 54 pulgadas lo hace ideal para tiendas que producen señalización, calcomanías y gráficos, donde la eficiencia del espacio y la versatilidad son la clave. Con una impresión de secado instantáneo y un rendimiento fiable, ayuda a agilizar los flujos de trabajo y a ofrecer una respuesta rápida para una amplia gama de aplicaciones.

Especificaciones

Garantía NA	2 años
Garantía LATAM	1 año
Cabezas	1
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido
Tecnología de gotas	Variable/Escala de grises
Disposición de cabezales	En línea

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Canales	8
Boquillas por canal	400
Boquillas de impresión	1 cabezal x 400 boquillas x 8 filas
Resolución de impresión	1200 X 1200
Tamaño mínimo de punto	4 págs.
Head Gap	Manual Adj. (1,5/2,0)

Ancho Multimedia Máximo	**UJV200-130**	**UJV200-160**
	1370,00 mm (53,94 pulgadas)	1610,00 mm (63,39 pulgadas)

Grosor máximo del soporte	1,00 mm (0,04 pulgadas)
Max Media Dia	250,00 mm (9,84 pulgadas)
Peso máximo de media 1	25 kg o menos
Núcleos multimedia	2 pulgadas, 3 pulgadas
Ancho máximo de impresión	1360,00 mm (53,54 pulgadas)
Panel de control LCD en color	Sí
Unidad de control de boquillas (NCU)	Sí
Corte integrado de medios	Sí
Tipo de lámpara	LED UV
Unidades de curado	2
Refrigeración	Aire
Cortado de identidad	Sí
RASGAR	RasterLink 7
Recortar	FineCut9
Otros	Biblioteca de texturas UV Artista
PICTO	Sí
Acceso remoto (MRA) de Mimaki	Sí
Interfaz de conexión	Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Dimensiones	**UJV200-130:**	2520,00 mm (99,21 pulgadas) x 748.00 mm (29,45 pulgadas) x 1405,00 mm (55,31 pulgadas)
	UJV200-160:	2775,00 mm (109,25 pulgadas) x 27,56 pulgadas (700,00 mm) x 58,07 pulgadas (1475,00 mm)

Peso	**UJV200-130**	**UJV200-160**
	155,00 kg (341,78 libras)	167,00 kg (368,24 libras)

Potencia requerida	AC 100-120 V monofásico ± 10% /11 A
Consumo de energía: máximo	1320 W o menos
Consumo de energía: promedio	550 W o menos
Consumo de energía: sueño	4,5 W o menos
En espera	55 dB o menos
Funcionamiento continuo	59 dB o menos
Temperatura	68-86 F (20-30 C)
Precisión garantizada	68-77 F (20-25 C)
Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)
Nivel de polvo	Equivale a un cargo general
Velocidad máxima de impresión	23,00 metros cuadrados por hora (247,57 pies cuadrados por hora)
Modo de impresión MPS	4 colores 600 x 600 4 pases
Certificaciones de máquinas	VCCI-clase A, clase FCC, ETL cumple con la norma IEC62368-1, marcado CE (directiva EMC, directiva de bajo voltaje, directiva de máquinas, directiva RoHS), certificado CB, EnergyStar, marcado RCM, certificado KC, IEC62471
Tipo/color de tinta	LED UV | LUS-210 CMYK W CL | LUS-170 CMYK LC, Lm, W, CL | ELS-175 CMYK W, CL

Visítenos en: https://mimakilatam.com

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.