

TxF150-75



La impresora de inyección de tinta directa a película (DTF) Mimaki TxF150-75 incluye la tecnología Mimaki para superar los problemas más comunes de eyección y sedimentación de la tinta de las impresoras DTF actuales del mercado. Este modelo de 32 pulgadas de ancho permite crear diseños intrincados en una amplia gama de tejidos, desde algodón, tejidos mixtos, poliéster e incluso tonos más oscuros

Especificaciones

Garantía NA	1 año
Garantía LATAM	1 año
Cabezas	1
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido
Tecnología de gotas	Variable/Escala de grises
Serie Head	Mimaki

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Disposición de cabezales	Soltero
Canales	8
Boquillas por canal	180
Boquillas de impresión	1 cabezal x 180 boquillas x 8 filas
Resolución de impresión	1440 X 1440
Tamaño mínimo de punto	7 p.m.
Head Gap	Manual de 0,5 mm Adj. (2,0/2,5/3,0 mm)
Ancho Multimedia Máximo	TxF150-75 810,00 mm (31,89 pulgadas)
Grosor máximo del soporte	1,00 mm (0,04 pulgadas)
Max Media Dia	250,00 mm (9,84 pulgadas)
Peso máximo de media 1	45 o menos
Núcleos multimedia	2 pulgadas, 3 pulgadas
Ancho máximo de impresión	800,00 mm (31,50 pulgadas)
Panel de control LCD en color	Sí
Unidad de control de boquillas (NCU)	Sí
Corte integrado de medios	Sí
Calentadores multimedia	3: Preimprimir, publicar
Cortado de identidad	Sí
RASGAR	RasterLink 7
PICTO	Sí
Acceso remoto (MRA) de Mimaki	Sí
Interfaz de conexión	Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad
Dimensiones	TxF150-75: 77,36 pulgadas (1965,00 mm) x 27,56 pulgadas (700,00 mm) x 54,80 pulgadas (1392,00 mm)

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

TxF150-75**Peso**

180,00 kg (396,90 libras)

Potencia requerida AC monofásico 100 ~ 120 V/200 ~ 240 V ± 10%, 50/60 Hz±1 Hz**Consumo de energía: máximo** 900 W o menos**Consumo de energía: promedio** 170 W o menos**Consumo de energía: sueño** 4,9 W o menos**En espera** No más de 45 dB**Funcionamiento continuo** No más de 65 dB**Temperatura** 68-86 F (20-30 C)**Precisión garantizada** 68-77 F (20-25 C)**Humedad** Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)**Nivel de polvo** Equivale a un cargo general**Velocidad máxima de impresión** 35,52 pies cuadrados/hora (3,30 metros cuadrados/hora)**Modo de impresión MPS** 4C + blanco 720 x 720 8 pases**Certificaciones de máquinas** VCCI Clase A/FCC Clase A/Cumple con la norma IEC 62368-1 ETL/Marcado CE (directiva EMC, directiva de bajo voltaje, directiva de máquinas) /Certificación CB/ROHS/REACH/Energy Star/RCM (Australia) /KC (Corea)**Tipo/color de tinta** Directo a película (DTF) | PHT50 CMYK WVisítenos en: <https://mimakilatam.com>

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc.

Rev. 10/13/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.