

UJ330H-160



La Mimaki UJ330H-160, una impresora híbrida UV-LED diseñada para soportes rígidos y en rollo en un solo sistema. Los cabezales de impresión duales de la serie 330 ofrecen hasta 1800 ppp y un tamaño de gota de 4 pl para una alta calidad de imagen. Un sistema de transporte por correa admite soportes de hasta 2 pulgadas de grosor y 5 × 10 pies, lo que permite aplicaciones versátiles y con altos márgenes

Especificaciones

Garantía NA	1 año
Garantía LATAM	1 año
Cabezas	2
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido
Tecnología de gotas	Variable/Escala de grises
Serie Head	330

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Disposición de cabezales	Tambaleado
Canales	8
Boquillas por canal	400
Boquillas de impresión	2 cabezales x 400 boquillas x 8 filas
Resolución de impresión	1200 X 1800
Tamaño mínimo de punto	4 págs.
Head Gap	Manual de 0,1 mm Adj. (1,5 - 3,0)
Ancho Multimedia Máximo	UJ330H-160 1620,00 mm (63,78 pulgadas)
Grosor máximo del soporte	50,80 mm (2,00 pulgadas)
Max Media Dia	250,00 mm (9,84 pulgadas)
Peso máximo de media 1	45 kg o menos
Peso máximo de media 2	25 kg o menos (rígido)
Núcleos multimedia	2 pulgadas, 3 pulgadas
Ancho máximo de impresión	1610,00 mm (63,39 pulgadas)
Ancho máximo de corte	1610
Panel de control LCD en color	Sí
Unidad de control de boquillas (NCU)	Sí
Calentadores multimedia	1 - Antes, puesto opcional
Tanques de tinta	1 LITRO
Tipo de lámpara	LED UV
Unidades de curado	2
Refrigeración	Aire
Cortado de identidad	Sí
Estaciones de herramientas	1

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Herramientas compatibles	Cortador giratorio y excéntrico, bolígrafo	
Presión de corte giratoria	450 g	
Velocidad de corte máxima	300 mm/s	
Aceleración máxima	0,5 G	
Reduciendo la presión	10-450 gf	
Tiempo de respuesta	10 veces/segundo	
Memoria intermedia	32 MB	
Precisión de repetición	±0,2 mm	
Presión máxima	450 g	
Velocidad máxima	Sí	
RASGAR	RasterLink 7	
Recortar	FineCut9	
Otros	Biblioteca de texturas UV Artista	
PICTO	Sí	
Acceso remoto (MRA) de Mimaki	Sí	
Interfaz de conexión	Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad	
Dimensiones	UJ330H-160:	3225,00 mm (126,97 pulgadas) x 785,00 mm (30,91 pulgadas) x 1420,00 mm (55,91 pulgadas)
Peso	UJ330H-160 386,00 kg (851,13 libras)	
Potencia requerida	AC 100 a 120 V AC ±10 %/8 A, 50/60 Hz ±1 Hz x2	
Consumo de energía: máximo	800 W x2	
Consumo de energía: promedio	500 W o menos x2	
Consumo de energía: sueño	4,5 W o menos x2	
En espera	54 dB o menos	
Funcionamiento continuo	74 dB o menos	
Temperatura	68-86 F (20-30 C)	
Precisión garantizada	68-77 F (20-25 C)	

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)
Nivel de polvo	Equivale a un cargo general
Velocidad máxima de impresión	236,81 pies cuadrados/hora (22,00 metros cuadrados por hora)
Modo de impresión MPS	4 colores 600 x 600 8 pases
Certificaciones de máquinas	VCCI clase A, FCC clase A, conformidad con IEC 62368-1 ETL, marcado CE (directiva EMC, directiva de bajo voltaje, directiva de máquinas, directiva RoHS), certificado CB, REACH, EnergyStar, marcado RCM, certificado KC, marcado UKCA
Tipo/color de tinta	LED UV ELS-170 CMYK

Visítenos en: <https://mimakilatam.com>

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc.

Rev. 10/12/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.