

# JFX600-2513



## Flameante Velocidad, Alta Definición

La cama plana Mimaki JFX600-2513 de tinta UV-LED es la más rápida de la Serie JFX. Productividad nunca se vió mejor. Esta última creación ha sido diseñada para alta precisión, alta calidad de imagen e increíble velocidad de impresión.

- 16 cabezales
- Velocidad hasta 2,152 pies cuadrados por hora (200 m<sup>2</sup>/h)
- Equivalente a 67 planchas por hora
- Los trabajos y el control del mantenimiento bajo Mimaki Print Controller (MPC)
- Tecnología de punta incluida Mimaki Core Technologies
- Area de impresión 2.5m x 1.3m ; hasta 2.362" altura
- Tintas UV-LED amigables al medio ambiente con bajo VOC, Certificado GREENGUARD Gold
- Flujo de trabajo con soporte MDL
- Diseño compacto

Para mejores resultados usar tintas originales Mimaki.

# Mimaki® JFX600-2513

<b>Cabezal</b>	16 cabezales piezo-electric escalonados
<b>Resolución de impresión</b>	600 x 600dpi, 600 x 1,200dpi, 1,200 x 1,200dpi
<b>Velocidad de impresión (4 Color Mode)</b>	Hasta 2,152.78 SqFt/Hr (200.0 m2/h)
<b>Area máxima de impresión</b>	98.43" x 51.18" (2,500 x 1,300 mm)
<b>Material máximo de impresión</b>	98.43" (2500 mm)
<b>Grosor máximo de material</b>	Hasta 2.36" (60 mm)
<b>Peso máximo de material</b>	110.2 lbs. (50kg/m <sup>2</sup> )
<b>Tipo de tinta</b>	U.S. & Canada- LH-100, LUS-120, LUS-150 Mexico, Central & South America- LH-100, LUS-120, LUS-150
<b>Interface</b>	Ethernet 10,000 BASE-T
<b>Energía</b>	AC 200 – 240 V, 50/60 Hz
<b>Consumo de energía</b>	x3 AC200-240±10% ~16kVA 50/60Hz±1Hz
<b>Operaciones ambientales</b>	Temperatura 68° – 86° F (15-30° C) Humedad: 35–65 % RH (Sin condensación)
<b>Dimensiones (W x D x H)</b>	207.48" x 110.24" x 62.99" (5,300x2,850x1,700mm)
<b>Peso</b>	2, 645.5 lbs. (1,200 kg)
<b>Certificaciones</b>	UL 775 ETL, CE Marking (EMC Directive, Low Voltage Directive, Machinery Directive), RoHS / REACH / EAC

IMPRESORA CAMA PLANA UV-LED

2.5m x 1.3m

Favor visite : [www.mimakiusa.com](http://www.mimakiusa.com)

Mimaki USA, Inc.  
150-A Satellite Blvd NE, Suwanee, GA 30024

Velocidad de impresión es basada en pruebas de fábrica. Las condiciones pueden variar de acuerdo a la computadora/RIP, tamaño del archivo, resolución de impresión, velocidad de la red, etc. Para mejores resultados, siempre use tintas originales Mimaki. Especificaciones sujeta a cambio sin previo aviso.

Mimaki es una marca registrada de Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2022, Mimaki USA, Inc.

Rev. 04/20/22