

UJF-7151 plusII e



IMPRESORA CAMA PLANA UV LED

71 X 51

Mimaki UJF-7151 plusII e es el equipo de alta gama de la serie UJF. Diseñada para resultados en alta definición, escalabilidad en producción y aplicaciones avanzadas, ofrece una calidad de imagen excepcional, estabilidad industrial, capaz de imprimir 2.5D y de imprimir a una distancia hasta 10 mm desde la cabeza hasta superficie de impresión.

Diseñado para empresas de impresión que exigen tanto precisión como capacidad de producción, la UJF-7151 plusII e combina una configuración industrial de 8 cabezales con funciones de automatización mejoradas y tecnologías avanzadas de control de tinta.

- Área máxima de impresión: 27.9 in x 20.0 in (710 mm x 510 mm)
- Grosor del material: hasta 6,02 pulgadas (153 mm)
- Impresión con alta calidad con la colocación de puntos mejorado
- 8 Cabezales industriales de impresión piezoeléctrico en configuración escalonada seleccionable
- Impresión 2.5D, creador de texturas con impresión de relieve de hasta 5 mm
- LD Mode (Modo de Larga Distancia) para imprimir hasta 10 mm de distancia del objeto
- Modo rápido de aplicación del primer – hasta un 27% más rápido de aplicar el imprimante
- Función de ahorro de tinta – reducir el uso de tinta hasta 42%
- Capacidad integrada de ADA Braille
- Impresión conectada mediante MDL (Mimaki Device Language)

Para obtener mejores resultados, usa siempre tintas originales Mimaki.

Mimaki® UJF-7151 plusII e

Cabezal de impresión	Ocho cabezales piezo eléctricos bajo demanda escalonada seleccionable (2+6 o 4+4)
Resolución de impresión	600 dpi / 900 dpi / 1200 dpi / (1800 dpi disponible solo en configuración 6C)
Área máxima de impresión	27.9 pulgadas x 20 pulgadas (710 mm x 510 mm)
Espesor del material	Hasta 6.02 pulgadas(153 mm) con ajuste automático de la tabla
Peso de material	66 lbs. (30 kg)
Tipo / color de tinta	LH-100 UV: Alta Resistencia a rasguños y químicos – C, M, Y, K, W, CI LUS-120: Resistencia a rasguños y flexible – C, M, Y, K, W LUS-350: Hasta 350% Elongación para aplicaciones de termoformado – C, M, Y, K, W, CI PR-200 UV Primer MUH-100-Si: Metallic Silver ELH-100 y ELS-120 Eco-UV otras opciones pronto (SVHC-free, GREENGUARD Gold Certified)
Empaque	Botellas de 1 litro, 250 mL disponibles
Mesa de impresión	Zona única, pines de registro aspiradora compatible con plantillas mesa con 4 ejes mantiene la superficie de impresión plana
Interface	Ethernet (10/100/1000 BASE-T) / USB2.0
Suministro eléctrico	Single phase AC100–240V ±6%/-10%, 50/60Hz ±1Hz
Consumo de energía	AC100V: 1.3 kW o menos
Entorno operativo	Temperatura: 59° a 86° F (15° to 30° C) Humedad: 35 - 65% Nivel de polvo: Nivel de oficina general
Dimensiones (W x D x H)	87 in x 62 in x 51 in (220 cm x 158 cm x 129 cm)
Peso	728 lbs. (330 kg)
Opcionales	Kebab MkII L, Kebab HS, Full table cover, ionizer bar, MDL Gateway, additional vacuum unit, signal light, deodorizer
Certificaciones	VCCI Class A, FCC Class A, ETL UL 62368-1 CE Marking (EMC, Low Voltage, Machinery Directive, RoHS) CB, REACH, GREENGUARD Gold (ink dependent)

IMPRESORA CAMA PLANA UV LED

71 x 51

Por favor, visítanos en: www.mimakilatam.com

Mimaki USA, Inc.
4851 Thurmon Tanner Parkway, Suite 100, Flowery Branch, GA 30542

Las velocidades de impresión se basan en pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador frontal/RIP, tamaño del archivo, resolución de impresión, cobertura de tinta, velocidad de red, etc. Para un mejor rendimiento, usa siempre tintas originales Mimaki. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Mimaki es una marca registrada de Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2026, Mimaki USA, Inc.

Rev. 03/10/26